Arrmet srl

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA ICILA
UNI EN ISO 9001:2008

Formula40 4G Tech 662

designed by Matthias Demacker

Descrizione
Sedia con fusto a 4 gambe e scocca in poliuretano strutturale

Uso: interno/esterno

	Box	Net
0,19 m³	26 kg	6 kg

Pezzi per scatola	Colli
4	1

Dimensioni



L' articolo viene venduto smontato.

Destinazione d'uso: sedia impilabile per il mercato home e contract adatta nel arredamento della casa, bar, ristoranti e spazi pubblici. Per completare l'arredo sono disponibili anche Formula40-Tech con il fusto sled, Formula60-Tech lounge chair con fusto sled, Formula80-Tech H65 o H75 sgabello con fusto sled e Formula80-Tech altezza regolabile.

Materiali, proprietà e particolarità

Componenti

Il **fusto** è composto da tubi di metallo saldati (E260 secondo la norma EN 10305-3) cromati o verniciati con una vernice a polvere poliestere nei seguenti colori: nero opaco (RAL9005) e bianco opaco (RAL9010)

La **scocca** è composta da un poliuretano strutturale (Poly-Tech), ad alta densità 600/700 Kg/m³ rinforzato con una struttura metallica internamente. La scocca è disponibile nelle seguenti versioni: **monocolore**, rosso (RAL 3002), bianco (RAL9016), nero (RAL9005) e grigio chiaro (RAL7035) o **bicolore (retro-fronte)**, nero (RAL9005) e bianco (RAL9016), arancio (RAL2011) e bianco (RAL9016), rosso (RAL 3002) e bianco (RAL9016), verde (RAL6025) e bianco (RAL9016), nero (RAL9005) e grigio chiaro (RAL7035), arancio (RAL2011) e grigio chiaro (RAL7035), rosso (RAL 3002) e grigio chiaro (RAL7035), verde (RAL6025) e grigio chiaro (RAL7035), moka (RAL8019) e avorio (RAL1013).

I **puntali** sono in polietilene nero o bianco. Su richiesta è possibile montare i puntali dotati di feltrino, per un uso su superfici particolarmente delicate.

L' **imballo** è composto da una scatola di cartone a doppia onda e più fogli di polietilene, contiene 4 sedie smontate. Su richiesta è disponibile l'imballo per due sedie montate.

Requisiti

Questo articolo ha superato i test previsti dalle norme:
- EN 1728:2012 resistenza a fatica del sedile-schienale, raggiungendo il livello L2 - estremo secondo tabella 1 della EN 16139:2013

La scocca è stata sottoposta ai test previsti dalle norme:
- EN ISO 11640:1998 solidità del colore allo strofinio
- Invecchiamento accelerato con lampada UV ASTM G 154-06 (agenti esterni)

REACH: è il quadro normativo sulle sostanze chimiche dell'Unione Europea (UE). Il prodotto contiene sostanze conformi al citato regolamento e non integra sostanze classificate come "altamente problematiche" (SVHC).

Ignifugità

1-Poliuretano (PolyTech)
Classe 2 italiana UNI 9177:2008
British standard BS CRIB 7 (5852:2006)
British standard BS CRIB 5 (test method: Consumer Protection; the furniture and furnishings fire safety regulations 1988 n.1324 schedule 1, part 1 and Amendment n.2358/1989)
Technical Bulletin 117, Section A Part I and Section D Part II

Pulizia e manutenzione ordinaria

I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto.
Utilizzare solo detergenti neutri.
Evitare di pulire con spugne abrasive.

Manutenzione straordinaria

Da affidare esclusivamente a personale qualificato.

Precauzioni d'uso

La sedia va utilizzata con le quattro gambe appoggiate sempre sul pavimento.
Non sedersi sulla spalliera.
Non salire in piedi sulla sedia.
Fare attenzione a non sedersi fuori dal centro del sedile.
Verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie.
Evitare la vicinanza alle fonti di calore.
Testata per pesi fino a 110kg, si sconsiglia ad utilizzatori al di sopra di tale peso.
In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto.

L'azienda Arrmet S.r.l non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose in caso di utilizzo improprio del prodotto.

Ecologia

Eventuali sostanze dannose
Il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali o all'ambiente.

Smaltimento
(*) L'imballo non dev'essere disperso nell'ambiente ma smaltito suddividendo i vari materiali di cui è composto, conferendoli ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.
Al termine dell'utilizzo del prodotto non disperderlo nell'ambiente ma suddividere i componenti e conferirli ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. Il prodotto è facilmente smontabile per agevolarne lo smaltimento.

Garanzia

24 + 2 mesi come previsto dalla Direttiva europea 99/44/CE.

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni italiane del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo", in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.